

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DESKAST

DESATASCADOR QUÍMICO PARA TUBERÍAS Y DESAGÜES EN GENERAL

Revisión:2
Septiembre 2018

APLICACIONES:

DESKAST es un desatascador líquido concentrado especialmente desarrollado como desatascador de conducciones y desagües. Producto altamente alcalino, que en contacto con el agua permite la licuación de atascos en conducciones..

PRESENTACIÓN:

*Garrafas de 6 kilos
Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos*

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

PRODUCTO CORROSIVO.

Provoca quemaduras graves.

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

En caso de accidente ó malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muestre la etiqueta).

Fabricado en España por:

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Polígono Industrial Monte Boyal

C/La Perdiz,74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel: 918171710 Fax: 918171711

Email: g2green2green.es

www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Desatascador químico altamente alcalino que permite la disgregación de cualquier clase de materia orgánica en tuberías, lavabos, fregaderos, bañeras, inodoros y desagües en general. Elimina contundentemente las obstrucciones producidas por grasas, jabón, pelos y residuos orgánicos de tuberías de metal o plástico, de fregaderos, bañeras y W.C.; penetrando a través del agua y llegar al atasco, ya que es un producto mucho más denso que el agua.

El producto no contiene ácido sulfúrico por lo que no daña las tuberías

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Aunque no es imprescindible, si es posible, sería recomendable eliminar el exceso de agua del recipiente a desatascar. Verter de 1/4 o 1/2 L de producto en el recinto atascado y déjelo actuar durante 30 minutos Repetir la operación si persiste el atasco. Posteriormente dejar correr agua caliente. En caso de atasco persistente, donde no se produce paso alguno por la tubería, llenar de agua caliente el fregadero o lavabo, añadir al menos 1L de producto y déjar actuar durante toda la noche. Al día siguiente hacer correr agua caliente abundantemente. Si es necesario repetir la operación. Recomendamos aplicar semanalmente 125 ml. de desatascador para evitar posibles obstrucciones y prevenir malos olores.

No aplicar en tuberías de aluminio y zinc. No utilizar en sanitarios que ya estén siendo tratados con otros productos. No usar ningún instrumento desatascador después de verter el producto. No elimina atascos causados por cemento u objetos metálicos.

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.**

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.