

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VYM-DESCALCIFICADOR

DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LA ELIMINACIÓN DE CAL EN MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

Revisión:3
Julio 2024

APLICACIONES:

VYM-DESCALCIFICADOR está especialmente indicado para efectuar el tratamiento desincrustante, eliminador de depósitos de cal, de máquinas o túneles de lavado de vajillas.

PRESENTACIÓN:

Garrafas de 6 kilos
Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua/ducharse

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Fabricado en España por:

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Polígono Industrial Monte Boyal

C/La Perdiz,74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel: 918171710 Fax: 918171711

Email: g2green2green.es

www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Limpiador desincrustante ácido altamente concentrado formulado con ácidos inorgánicos y humectantes, específico para la descalcificación de todo tipo de máquinas lavavajillas y túneles de lavado. En general en cualquier situación donde las incrustaciones calcáreas sean un problema.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar de 100-250 c.c. de desincrustante como sustituto del detergente y realizar de 1-2 lavados en vacío. Vaciar la cuba y realizar otro lavado de aclarado sólo con agua.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.

OBSERVACIONES: Añadir siempre el producto al agua y no al revés. No utilizar en aceros suaves o metales de cobre. Utilizar siempre ropa protectora, guantes para las manos y protección para ojos y cara.

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.