

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



LAVAVAJILLAS VYM-MAQUINA

DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE VAJILLAS
EN LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS

Revisión:3
Junio 2024

APLICACIONES:

LAVAVAJILLAS VYM-MAQUINA

está especialmente indicado para la limpieza industrial de vajillas en máquinas o túneles de lavado en: hoteles, restaurantes, colegios, servicios de catering, etc.

PRESENTACIÓN:

Garrafas de 6 kilos
Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20

Fabricado en España por:
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN
Polígono Industrial Monte Boyal
C/La Perdiz, 74
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel: 918171710 Fax: 918171711
Email: g2green2green.es
www.a2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Detergente líquido para el lavado automático de vajillas, cuberterías y cristalerías. Su alta concentración elimina rápidamente las grasas más tenaces decolorando las manchas pigmentadas. En su formulación se incorporan secuestrantes que le permiten actuar eficazmente en aguas de baja a media dureza hasta 25ºf (grados franceses).

Tiene bajo poder espumante y elimina con facilidad manchas de grasa, café, vino, té y cualquier tipo de residuo orgánico.

Mantiene el interior de la máquina brillante y sin incrustaciones. No produce ataque químico de las vajillas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

La dosis de uso oscila entre 1.5 y 5 gramos de producto por litro de agua. La temperatura óptima de trabajo será de 60-70°C.

En el caso de que se desengrasen superficies que tengan contacto con alimentos es obligatorio realizar un aclarado posterior con agua potable.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.