

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



LAVAVAJILLAS VYM-MAQUINA AGUAS DURAS 24 KG

DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE VAJILLAS
EN LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS

Revisión:3
Junio 2024

APLICACIONES:

**LAVAVAJILLAS VYM-MAQUINA
AGUAS DURAS 24 KG** está
especialmente indicado para la limpieza
industrial de vajillas en máquinas o
túneles de lavado en: hoteles,
restaurantes, colegios, servicios de
catering, etc.

PRESENTACIÓN:

*Garrafas de 6 kilos
Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos*

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

PRODUCTO CORROSIVO.

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20

Fabricado en España por:
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN
Polígono Industrial Monte Boyal
C/La Perdiz,74
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel: 918171710 Fax: 918171711
Email: g2green2green.es
www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Detergente líquido para el lavado automático de vajillas, cuberterías y cristalerías. Su alta concentración elimina rápidamente las grasas más tenaces decolorando las manchas pigmentadas. En su formulación se incorporan secuestrantes que le permiten actuar eficazmente en aguas duras de hasta 50ºf (grados franceses).

Tiene bajo poder espumante y elimina con facilidad manchas de grasa, café, vino, té y cualquier tipo de residuo orgánico.

Mantiene el interior de la máquina brillante y sin incrustaciones. No produce ataque químico de las vajillas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

La dosis de uso oscila entre 1.5 y 5 gramos de producto por litro de agua. La temperatura óptima de trabajo será de 60-70°C.

En el caso de que se desengrasen superficies que tengan contacto con alimentos es obligatorio realizar un aclarado posterior con agua potable.

***RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.***

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.