

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VYM-CAR LIMPIA MOSQUITOS

DETERGENTE ALCALINO PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS – LIMPIA MOSQUITOS

Revisión:3
Enero 2025

APLICACIONES:

VYM-CAR LIMPIA MOSQUITOS

Producto recomendado para la limpieza de carrocerías en túneles y puentes de lavado adicionado en el arco de espuma, en boxes para el lavado a presión sin cepillos, en el lavado por rociado y en el de alta presión de todo tipo de vehículos, autocares, turismos, camiones y maquinaria pesada.

PRESENTACIÓN:

Garrafas de 5 litros

Garrafas de 10 litros

Garrafas de 30 litros

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

- Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Fabricado en España por:

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Polígono Industrial Monte Boyal

C/La Perdiz,74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel: 918171710 Fax: 918171711

Email: g2green2green.es

www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

VYM-CAR LIMPIA MOSQUITOS

es un producto líquido alcalino formulado con secuestrantes, álcalis, disolventes orgánicos y agentes antiestáticos que disuelve con facilidad todo tipo de suciedad, especialmente el humo de polución adherido por la electricidad estática, así como los insectos, excrementos de aves, etc. Detergente diseñado para la limpieza exterior de vehículos, dada la gran variedad de tipos de suciedad que éstos pueden presentar y la extrema delicadeza de las pinturas para carrocerías. . También, usado a altas concentraciones, es un excelente producto para la limpieza de motores.

Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, inyectoros de vapor, rociadores manuales y eléctricos. Es compatible sobre todo tipo de superficies pintadas.

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS: Diluir 1 litro de producto en 24 litros de agua.

LIMPIEZA DE MOTORES: usar al 50 % diluido en agua.

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.**

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.