

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VYM-GRAFFITI

LIMPIADOR ELIMINADOR DE GRAFFITIS SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIES

Revisión:3
Julio 2024

APLICACIONES:

VYM-GRAFFITI está indicado para eliminar los graffitis sobre diferentes sustratos.

- Aplicable sobre superficies acabadas como: plástico, metal pintado, cristal, esmaltes cerámicos, pintura epoxi, pintura de poliuretano, poliéster, barnices, etc.
- Aplicable sobre superficies minerales como: hormigón, mortero de cemento, terrazo, mármol, granito, gres, mosaico vítreo, etc.

PRESENTACIÓN:

**Garrafas de 6 kilos-Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y

MANEJO: Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Puede dañar al feto. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:** Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente

Fabricado en España por:

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Polígono Industrial Monte Boyal

C/La Perdiz, 74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel: 918171710 Fax: 918171711

Email: g2green2green.es

www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina tanto los graffitis realizados con rotulador como con spray.
- Elimina los graffitis sin tener que utilizar un tratamiento abrasivo que pueda dañar al soporte.
- Permite una rápida y eficaz eliminación del graffiti.
- Seca con rapidez.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

El soporte sobre el que se vaya a utilizar el producto deberá estar seco y libre de polvo o aceites. Las superficies protegidas previamente con sistemas antigraffitis, serán más fáciles de limpiar, gracias a que el graffiti no habrá podido penetrar en la porosidad del soporte.

APLICACIÓN: Pulverizar VYM-GRAFFITI sobre la superficie a tratar. Dejar actuar durante un tiempo de 2 a 5 min para permitir reblandecimiento del graffiti.

Frotar con un paño o con un cepillo de cerdas para facilitar la eliminación. Pasar de nuevo un paño.

Aclarar con agua abundante preferiblemente con un pulverizador o a presión sin dañar el soporte.

Repetir la operación si es necesario.

Superficies pulidas o tratadas con pinturas pueden precisar de un pulido posterior para recuperar el brillo original.

PRECAUCIONES: La acción del agente de limpieza puede afectar también al soporte, por lo que se recomienda especial precaución durante la aplicación. Es conveniente realizar un test en una pequeña zona antes de aplicar el producto para asegurarse de que la superficie lo podrá tolerar.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.

**CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.**

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.