

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VYM-PUPITRES

DESENGRASANTE LÍQUIDO ALCALINO PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PUPITRES

Revisión:3
Enero 2025

APLICACIONES:

VYM-PUPITRES está especialmente indicado para la eliminación todo tipo manchas tintas y restos de adhesivos en pupitres y escritorios.

Activo limpiador multiusos desengrasante, gran poder emulgente. Limpia y desengrasa cualquier tipo de superficie, acero inoxidable, plásticos, etc.

PRESENTACIÓN:

Garrafas de 5,10 y 30 litros

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20

Fabricado en España por:

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Polígono Industrial Monte Boyal

C/La Perdiz,74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel: 918171710 Fax: 918171711

Email: g2green2green.es

www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

VYM-PUPITRES es un producto líquido alcalino formulado con secuestrantes, álcalis, disolventes orgánicos y sales minerales con propiedades altamente eficaces en la eliminación todo tipo de suciedades presentes en escritorios y pupitres.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

G2 LIMPIA PUPITRES se aplica con un pulverizador manual o a presión en una capa fina sobre la superficie a tratar.

SUCIEDAD EXTREMA:

Utilizar disuelto en agua en proporciones del 25-50% en función del nivel de suciedad.

En caso de necesidad frotar con un pincel o una esponja. Después de dejarlo actuar durante máximo 1 minuto aclarar con mucha agua limpia (hidrolimpiadora).

OTRAS SUPERFICIES: Para el desengrasado general de cualquier otra superficie, utilizar del 5-10%, dejar actuar unos instantes y aclarar con agua. En superficies interiores, aclarar con bayeta limpia.

Evitar que se seque el producto en la superficie tratada. No aplicar sobre superficies calientes, dañadas o en pleno sol.

ATENCION: Con superficies de aluminio no pintadas o no anodizadas hacer una prueba de compatibilidad en un lugar no visible.

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.**

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.